

## TECHNICKÝ LIST

### Lepicí páska – Hot Melt

#### Popis:

- Vysoce kvalitní lepicí pásky
- Vysoká trvanlivost
- Transparentní, hnědá, bílá
- Vysoce kvalitní lepidlo na bázi syntetického kaučuku
- Doporučená pracovní a skladovací teplota nad 18° C

#### Vlastnosti:

Popis	Hodnota	Jednotka
Materiál	BOPP	x
Síla (tloušťka)	42	μm
Vrstva fólie	25	μm
Vrstva lepidla	17	μm
Lepivost	4,0	N/cm
Síla v tahu	40	N/cm
Natažení před přetržením	< 160	%

Tolerance technických údajů +/- 5%, tolerance náviny +/- 1%

Záruka lepivosti – max. 1 rok

#### **Lepicí páska splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech**

1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
2. Opakované použití ČSN EN 13429
3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430
4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431
5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2
6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1

Lepicí páska je vyrobena z polypropylenu, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný.

Ekobal s.r.o. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Červenec 22